

MIRKA

Polarshine® 5

Technical data sheet



Product information

Water gedragen polijstmiddel ontworpen om fijne schuursporen op verven en blanke lakken te verwijderen, waardoor een hoogglans afwerking overblijft. Ook geschikt op oude en nieuwe lak.

Product eigenschappen.

- Produceert een hologramvrije afwerking
- Siliconenvrij



Geschikt voor de volgende afwerking.

- Blanke lak
- Eind lak

Polishing machine

- Toerental voor polijsten 800 – 1100 tpm

Polishing pad

- Orange foam pad
- Black foam pad

Product Glans index.

Polish, gloss:

Work instruction

1. Polijstmiddel schudden of roeren voor gebruik
2. Gebruik niet te veel compound tegelijk. Gebruik een kleine hoeveelheid op een gericht gebied = minder napoetsen!
3. Grondig reinigen voor en na het polijsten
4. Gebruik niet groter gebied van 40x40 cm per keer
5. Polijsten tot een krasvrij oppervlak is bereikt
6. Houd de gebruikte pad of doek schoon, een vuile pad of doek veroorzaakt krassen

Technical specifications

Dichtheid: 1,05 kg/l
Viscositeit: 20,5 Pas
Kleur: Wit
pH: 7,5 - 8,5

Storage recommendations

Aanbevolen opslagtemperatuur:
5° - 35° C / 41° - 95° F
Voorkom dat het bevriest

www.mirka.com